

FLEGSOLVENT

(FST)

**Profesionální řešení
pro Vás**

odstraňuje lepidla, těsnící hmoty

rozpouští oleje, tuky

**rychle se odpařuje, vhodný před lepením
a povrchováním**

pracuje ve všech polohách natočení

FLEGSOLVENT

(FST)

**Profesionální řešení
pro Vás**

Charakteristika

FLEGSOLVENT je bezbarvá čistící směs rozpouštědel, neobsahující aromáty a chlorovaná rozpouštědla. Tento technický sprej je výhradně určen pro průmysl, údržbu, autoservisy a všeobecné opravárenství.

Sprej je tlaková nádoba pracující ve všech polohách natočení, vhodná pro čištění součástek na hůře přístupných místech. Svým obsahem a tlakem dokáže rozpouštět a čistit větší nánosy průmyslových nečistot a mastnot. Pro svoje užité hodnoty je ideální pro servisní pracovníky jak v terénu, tak i v dílenském prostředí.

Použití

FLEGSOLVENT odstraňuje bez problémů zbytky lepidel a těsnících hmot, zatvrdlé mazací prostředky, oleje a tuk obsahující nečistoty.

Je velice vhodný pro čištění brzdových prvků diskových a bubnových brzd, dále pak elektrické a mechanické součástky, čerpadla, olejové pumpy, náhony, startéry, dynamy a další řadu strojních součástek a dílů.

Balení

sprej 600 ml

Upozornění

Hořlavina I. třídy.

Přeprava podléhá režimu předpisů ADR tř. 8.

Jen pro profesionální užití.

Obecné informace

Skupenství (při 20 °C): kapalně (aerosol)
Barva: bezbarvý
Zápach (vůně): charakteristický po org. rozpouštědlech

Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

Bod vzplanutí:	< -18 °C
Výbušné vlastnosti:	spodní mez: 1,8 obj.%, horní mez: 12,9 obj.%
Tenze par při 20 °C:	3775 mm Hg
Oxidační vlastnosti:	nevykazuje oxidační vlastnosti
Hustota:	0,71 g/cm ³ , při 20 °C
Rozpustnost ve vodě:	nerozpustný
Rozpustnost v tucích:	rozpustný

Obsah organických těkavých látek (VOC):	1 kg/kg
Obsah celkového org. uhlíku (TOC):	0,68 kg/kg