

FLEGCUT

(FC)

**Profesionální řešení
pro Vás**

chrání, chladí a maže obráběcí nástroje

**zanechává vysokou čistotu a přesnost
obráběných kovů**

jednoduchá aplikace

neztéká, zůstává na nástroji

FLEG CUT

(FC)

**Profesionální řešení
pro Vás**

Charakteristika

Olej ve spreji určený k řezání závitů, vrtání a obrábění. **FLEG-CUT** je významný pomocník v nástrojařských dílnách, chrání obráběcí nástroje, vrtáky a závitorezy před opotřebením a tím výrazně prodlužuje jejich životnost.

FLEG CUT je jedinečný mazací olej vhodný pro ruční i strojní řezání, vrtání, řezání závitů, frézování a obrábění kovů.

Použití

FLEG CUT je olej vhodný pro používání za velmi vysokých tlaků. Obsahuje speciální mazací složky určené pro hladké opracování různých typů kovů a slitin, jako jsou např. konstrukční oceli, INOX, legované oceli, hliník a jeho slitiny.

Balení

400 ml

Upozornění

Jen pro profesionální užití.

Obecné informace

Skupenství (při 20 °C): kapalně (aerosol)
Barva: hnědá
Zápach (vůně): charakteristický pro ropné uhlovodíky

Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

Bod vzplanutí:	> 62 °C
Výbušné vlastnosti:	směs není výbušná
Oxidační vlastnosti:	nemá oxidační vlastnosti
Tenze par:	<5 hPa (při 20°C)
Hustota:	0,88 g/cm ³
Rozpustnost ve vodě:	nemísitelná směs nebo velmi málo mísitelná

Obsah organických těkavých látek (VOC):	< 1 kg/kg
Obsah celkového organického uhlíku (TOC):	< 0,82 kg/kg