

FLEGDUO

(FD)

Profesionální řešení
pro Vás

víceúčelové použití

okamžité utěsnění i pod vodou

dokonale opracovatelný a zpracovatelný

rychlé vytvrzení

FLEGDUO

(FD)

Profesionální řešení
pro Vás

Charakteristika

FLEGDUO je 2 – komponentní epoxidový tmel určený pro opravy na různých materiálech, utěsňování, formování, těsnění a spárování, lepení rozdílných materiálů.

FLEGDUO lze mechanicky opracovat, brousit, vrtat, soustružit i frézovat.

S **FLEGDUO** je možné pracovat i pod vodou!

Použití

Na kov (např. hřídele, palivové nádrže, ulomené závity, lodě), drahé kovy (okapyroury), litinu (vany, topná tělesa, bloky motorů), keramiku (sanita, kamna), dřevo (modely, hračky, nábytek), sklo (okna), kámen, beton, pryž., plast (sprchové kouty).

Návod k použití

- 1) Místo aplikace dokonale očistěte, zdrsňte a odmastěte výrobkem **FLEGSOLVENT**.
- 2) Oddělte požadované množství hmoty nožem a zbavte ji ochranné fólie.
- 3) Složky promněte v čisté ruce tak, aby barva hmoty byla stejná. Před prací použijte výrobek **FLEGGLOVES** nebo latexové rukavice.
- 4) Naneste palcem, válečkem nebo špachtlí.
- 5) Doba zpracování 10 - 15 min. Na vlhkém povrchu či pod vodou přitlačte **FLEGDUO** tak dlouho, pokud nezačne vytvrzovat.
- 6) Přebytečnou hmotu odstraňte ještě před vytvrzením.
- 7) Hladký povrch dosáhnete položením polyethylenové fólie na opravené místo a s ní se plocha hladce stlačí.

Balení 56 g

Upozornění Jen pro profesionální užití.

Obecné informace

Skupenství (při 20 °C): pasta
Barva: tmavošedá
Zápach (vůně): lehký

Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Bod varu: | > 200 °C |
| Bod vzplanutí: | > 100 °C, metoda DIN 51758 |
| Rozpustnost ve vodě: | nerozpustný, při 20 °C |

| | |
|---|--------------|
| Obsah organických těkavých látek (VOC): | < 0,03 kg/kg |
| Obsah celkového org. uhlíku (TOC): | < 0,03 kg/kg |