

# FLEGGREASE-B

(FGB)

**Profesionální řešení  
pro Vás**

**výborná mazací schopnost**

**stupeň konzistence dle NLGI...2**

**mechanicky stálé**

**vhodné proti oxidaci a vodě**

**teplotní odolnost od  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$  do  $+180\text{ }^{\circ}\text{C}$**

# FLEGGREASE-B

(FGB)

**Profesionální řešení  
pro Vás**

## Charakteristika

Mnohostranné, vysokoteplotní, plastické a vysokotlaké mazivo. **FLEGGREASE-B** je plastické mazivo vyrobené z pečlivě vybraných olejových surovin a zpevňovacích komponentů zušlechťených přísadami proti oxidaci a vysokému tlaku.

Tyto přísady zajišťují u maziva **FLEGGREASE-B** lepší provozní vlastnosti s velmi dobrou přilnavostí na kovové povrchy. Charakteristická je krátkovláknitá struktura mazadla zaručující výbornou ochranu proti vlhkosti a agresivnímu prostředí.

## Použití

**FLEGGREASE-B** je mazivo vhodné pro mazání ložisek pracujících v těžkých a náročných podmínkách průmyslu s vysokou teplotní a tlakovou zátěží.

Teplotní rozsah mazadla **FLEGGREASE-B** je od  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$  do  $+180\text{ }^{\circ}\text{C}$ , krátkodobě až  $200\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

## Balení

600 ml

## Upozornění

Jen pro profesionální užití.

## Obecné informace

Skupenství (při $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ):	pasta
Barva:	modrá
Zápach (vůně):	solventní

## Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

Bod varu/ rozmezí:	$> 230\text{ }^{\circ}\text{C}$
Bod vzplanutí:	$> 250\text{ }^{\circ}\text{C}$
Bod vznícení:	přípravek není samovolně vznětlivý
Hustota:	$0,9\text{ g/cm}^3$ , při $20\text{ }^{\circ}\text{C}$
Rozpuštěnost ve vodě:	nerozpuštěný nebo jen nepatrně

Obsah organických těkavých látek (VOC):	$< 0,60\text{ kg/kg}$
Obsah celkového organického uhlíku (TOC):	$< 0,54\text{ kg/kg}$