



Váš výhradní distributor pro oblast Jičín, Trutnov, Jablonec nad Nisou, Semily, Turnov, Mladá Boleslav

OP Kobalt

Kobaltové vrtáky (OP VRT)

revoluční způsob výroby otvorů

díky tzv. podbrusu není nutno předvrtávat

odolné, zesílené tělo vrtáku

obsahuje 5% Cobaltu

možno používat na oceli až do 1400N/m²



O.P.PROFI s.r.o.
Svatopluka Čecha 987, 506 01 Jičín
tel: 603 546 613, fax: 493 522 932,
e-mail: obchod@op-profi.cz
www.op-profi.cz

Váš výhradní distributor pro oblast Jičín, Trutnov, Jablonec nad Nisou, Semily, Turnov, Mladá Boleslav

OP Kobalt

Technické údaje

- obsah kobaltu 5 %
- pravořezný spirálový vrták
- vrcholový úhel vrtáku 135°
- vrták do oceli broušený z plného materiálu, kvalitní povrch

Všeobecně

Vysoce výkonné vrtáky se zvýšenou tepelnou odolností doporučené k vrtání v součástkách z těžce obrobitelných materiálů, legované oceli a ocelolityny, zvláště na vrtání v oceli pro objemové tvářeni za tepla i studena, válce válcovacích stolic, oceli pro cementování a zušlechťování, nerezové oceli.

Použití

Doporučuje se pro použití s ruční vrtačkou, nebo ve stojanové vrtačce; pracujte s chlazením
Spirálový vrták z legované rychlořezné oceli
Doporučuje se pro opracování:

- legované a nelegované oceli do pevnosti v tahu 1 400 N/mm²
- nerezové oceli
- šedé litiny, ocelolityny
- oceli odolné vůči kyselinám a vysokým teplotám

Rozměry

Průměry: 1-13mm

