

# FLEGEFEKTIVE

(FE)

**Profesionální řešení  
pro Vás**

**myje, čistí, odmašťuje**

**rychlý účinek na všech površích**

**vhodný pro průmyslové čištění, mytí motorů,  
těžkých strojů a zařízení**

**použitelný na keramické, smaltované,  
nebo nerezové povrchy**

**nehořlavý**

# FLEGEFEKTIVE

(FE)

**Profesionální řešení  
pro Vás**

## Charakteristika

**FLEGEFEKTIVE** je velmi účinný tekutý prostředek, vhodný pro čištění za studena i parou. Doporučené ředění je od 1: 5 do 1: 50. Určeno do těžkých provozů.

## Použití

**FLEGEFEKTIVE** je vhodný na čištění motorů, těžkých strojů a zařízení, odstraňuje vazelíny, oleje, staré barvy, napečené tuky a karbon. Působí jako rozpouštědlo a lze ho použít i v potravinářství.

**FLEGEFEKTIVE** se používá pro pěnové i tlakové čištění a lze ho použít i pro ruční mytí podlah a ostatních povrchů. Přípravek **FLEGEFEKTIVE** naneste nástřikem nebo zpěnovacím zařízením v požadované koncentraci na čištěný povrch, nechte cca 15 min. působit a poté mechanicky, ručně, nebo tlakově umyjte. Umytý povrch na závěr opláchněte čistou vodou. Pro zvýšení mycího účinku lze zahřát přípravek **FLEGEFEKTIVE** na cca 60 °C. Může napadat hliník, hořčík a olovo. (při delším používání)

## Balení

20, 200 l

## Upozornění

Při manipulaci a práci s přípravkem **FLEGEFEKTIVE** používejte ochranné pomůcky jako jsou brýle, obličejový štít, rukavice, zástěra, pracovní oděv, holínky apod. Nevdechujte aerosol. Likvidujte v souladu s místními předpisy. Přeprava podléhá režimu předpisů ADR tř. 8. Jen pro profesionální použití.

## Obecné informace

Skupenství (při 20 °C): kapalně  
Barva: žlutá - hnědá  
Zápach (vůně): specifický po použitých surovinách

## Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

pH:	>12
Bod varu/ rozmezí:	cca 100 °C
Bod tání/ tuhnutí:	<100 °C
Hustota:	1,3 g/cm <sup>3</sup> , při 25 °C, metoda DIN 51767
Oxidační vlastnosti:	nemá

Obsah organických těkavých látek (VOC):	<0,03 kg/kg
Obsah celkového org. uhlíku (TOC):	<0,03 kg/kg