

FLEGTEFLONOIL

(FTO)

**Profesionální řešení
pro Vás**

teflonový olej na bázi syntetických esteru

poskytuje vysokou ochranu mazaným částem

pracovní rozsah teplot od – 45 °C do +230 °C

**snižuje tření, prodlužuje životnost
mazaných prvků**

snižuje náklady, prodlužuje mazací intervaly

všestranné využití

FLEGTEFLONOIL

(FTO)

**Profesionální řešení
pro Vás**

Charakteristika

FLEGTEFLONOIL je teflonové mazivo na bázi syntetického esteru určené k mazání při vysokých provozních teplotách, poskytující dlouhodobou mazací schopnost s výbornou oxidační stabilitou, prodlužující životnost mazaných prvků a technologii. **FLEGTEFLONOIL** je vhodný pro mazání v teplotním rozsahu od -45 °C do +230 °C. Jemný olejový film s obsahem teflonových mikro kuliček vymezí třecí plochy mazaných prvků, čímž sníží třecí ztráty a prodlouží mazací intervaly. Zabráňuje vzniku úsad z minerálních olejů, proniká až do jádra řetězů, čepů, pantů, klínů a pod.

Použití

FLEGTEFLONOIL si pro svůj široko spektrální rozsah využití najde uplatnění ve všech montážních a údržbářských dílnách, servisech a opravách. Pro svou výbornou odolnost proti vodě, vlhkosti, mrazu, tlaku a vysokým teplotám je možno jej využívat jak k běžnému mazání, tak i v podmínkách vyžadující trvalé namazání mazaných částí.

Svou vysokou efektivitu prokáže **FLEGTEFLONOIL** především u mazání řetězů, ložisek, dopravníků, pastorků, vodících táhel a lišt, lanovodů, otevíracích mechanismů, zámků apod.

Balení

400 ml sprej

Upozornění

Jen pro profesionální užití.

Obecné informace

Skupenství (při 20 °C): emulze (aerosol)
Barva: bílá
Zápach (vůně): charakteristický pro ropné uhlovodíky

Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

Výbušné vlastnosti:	směs není výbušná
Oxidační vlastnosti:	nemá oxidační vlastnosti
Hustota:	0,65 – 0,70 g/cm ³
Rozpustnost ve vodě:	nemísitelná směs nebo velmi málo mísitelná

Obsah organických těkavých látek (VOC):	< 1 kg/kg
Obsah celkového organického uhlíku (TOC):	< 0,72 kg/kg